

GAS 220 ACE Teknik Özellikleri

REMEHA GAS 220 ACE		Birim	Gas 220 Ace			
			160	200	250	300
Genel						
Kontrol Seçenekleri	-		Modülasyon, on/off, 0-10V			
Performans						
Nominal Çıkış Gücü (80/60°C)	min	kW	31,5	39,4	49,4	59
	max	kW	152,1	194,4	243,3	290,9
Nominal Çıkış Gücü (50/30°C)	min	kW	34,7	43,2	54,1	65
	max	kW	161,1	209,8	261	310,7
Verim						
Tam Yükte Verim (80/60°C)	%		97,5	97,2	97,3	97,3
Kısmi Yükte Verim (50/30°C)	%		108,5	108	108,2	108,4
Yıllık Verim	%		95,9	95,5	95,6	95,8
Yakıt ve Baca Gazı Verileri						
Gaz Tüketimi G20 (H gaz)	min	m³/h	3,4	4,2	5,3	6,3
	max	m³/h	16,5	21,2	26,5	31,6
Gaz Giriş Basıncı G20 (H gaz)	min	mbar	17			
	max	mbar	25			
NOx emisyonlar	mg/kWh		36	40	38	35
Baca Gazı Debisi	min	kg/h	57	71	89	107
	max	kg/h	277	355	444	531
Baca Gazı Sıcaklığı	min	°C	32	29	30	31
	max	°C	66	63	63	64
Radyal Fan Basıncı	Pa		200	150	150	150
Hidrolik Veriler						
Su Hacmi	L		17	33	33	33
Çalışma Basıncı	min	bar	0,8			
	max	bar	5			
Su Sıcaklığı	max	°C	110	110	110	110
Çalışma Sıcaklığı	min	°C	20			
	max	°C	90			
Eşanjör Basınç Kaybı (ΔT = 20°C)	mSS		1,9	1	1,5	2
	kPA		19	15	15	20
Elektrik Verileri						
Ana Besleme	V/Hz		230/50			
Enerji Tüketimi	min	W	47	57	57	48
	max	W	275	204	323	343
Diğer Karakteristik Özellikler						
Boş Ağırlık	kg		205	245	245	245
Ambalajlı Ağırlık	kg		235	275	275	275
Boyutlar						
Uzunluk	mm		657			
Genişlik	mm		800			
Yükseklik	mm		1662			
Ambalajlı Boyutlar						
Uzunluk	mm		800			
Genişlik	mm		1200			
Yükseklik	mm		1835			