

Kapasite : 48000 Btu/h

Enerji Sınıfı : A

Ücretsiz Bakır Borulama : 5 mt

Inverter Teknolojisi

Yüksek verimli Kompresör

4 Yönlü Hava Akışı

Haftalık Zaman Ayarı Yapabilme

Rahat Uyku Modu Ayarlayabilme

Dahili Drenaj Pompası

Kompakt Tasarım

Detaylı Özellikler

Kapasite

Soğutma Btu/h 41300

Isıtma Btu/h 44300

Güç Girişi

Soğutma kW 3,77

Isıtma kW 3,6

EER/COP 3,21/3,61

Sezonsal Performans Verileri

Soğutma Tasarım Yüğü(35 °C) kW 12,1

Isıtma Tasarım Yüğü (-10 °C) kW 9

SEER/SCOP 5,1/3,4

Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) A/A

Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) kW /

Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) kW /

İÇ ÜNİTE

Elektrik

Güç Kaynağı Ph/V/Hz 1/220-230/50/60

Performans

Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 1600/1450/1300

Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) dB(A) /

Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 50/48/46

Kurulum

Net Ölçüler (G/D/Y) mm 840/840/290
Kutulu Ölçüler (G/D/Y) mm 930/930/390
Net/Kutu Ağırlık kg 31/37
Kontrol Standart YR-HD
Panel
Model ESA2495A100
Net Ölçüler (G/D/Y) mm 950/950/60
Kutulu Ölçüler (G/D/Y) mm 985/985/115
Net/Kutu Ağırlık kg 6,0/7,5

DIŞ ÜNİTE

Elektrik
Güç Kaynağı Ph/V/Hz 3/380-400/50/60
Performans
Hava Debisi (Y) m³/h 4200
Ses Gücü Seviyesi dB(A) /
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 59
Kurulum
Net Ölçüler (G/D/Y) mm 1008/410/830
Kutulu Ölçüler (G/D/Y) mm 1130/490/930
Net/Kutu Ağırlık kg 82/93
Kompresör Tipi Twin Rotary
Soğutucu Akışkan tipi R410A
Borulama/Sıvı hattı mm 9,52
Borulama/Gaz hattı mm 19,05
Maks. Borulama Uzunluğu m 50
Kot farkı (iç/dış) m 30
Çalışma Aralığı
Soğutma (Min. - maks.) C -10 – 46
Isıtma (Min. - maks.) C -15 – 24